

Polyzone 6 mil Anti-Graffiti – Μεμβράνη Anti-Graffiti για PC επιφάνειες

	3mm Single
Visible Light	
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	88%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected	10%
Solar Energy	
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	9%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	79%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	11%
Συνολική αποβολή θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	18%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	2%
UV Rejection	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0,82
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	6,05
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0,95

Mechanical Properties

Πάχος – Thickness	6 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό – Tensile Strength at Break	28,000 PSI
Αντοχή στην Θραύση – Break Strength	125 lb/inch
Επιμήκυνση Θραύσης – Elongation at Break	150%
Αντοχή αποκόλλησης – Peel Strength	1-2 lb/inch